

**NEWSLETTER****NEWS FLASH ATTUALITA' PROMOZIONI**Egregio **CLIENTE** Buongiorno

Gli elevatori trovano applicazione quando si debba aumentare l'operatività dei gruppi di alimentazione. Permettono di immagazzinare grosse quantità di materiale e di trasferirlo gradualmente alla macchina utilizzatrice, riducendo notevolmente l'intervento dell'operatore addetto al carico. Sono particolarmente indicati nei casi in cui ci sia la necessità di alimentare macchine o vibratori che, data la loro particolare attività di processo e/o elevata posizione, non sono facilmente accessibili per il caricamento manuale. Possono essere impiegati per alimentare qualsiasi tipo di materiale: metallo, legno, vetro, plastica, gomma, sughero, per citarne alcuni.

TUMAC con la nuova linea di Elevatori "LIGHT" intende promuovere una gamma di macchine caratterizzata da Eccellenti doti di Robustezza ed Affidabilità, con un rapporto qualità/prezzo formidabile. Gli elevatori mod. "LIGHT" vengono proposti in Alluminio/Acciaio verniciato, o in Alluminio/Acciaio Inox.

Quando vi è la necessità di processare pezzi particolarmente delicati e/o quando vi sono problematiche legate al rumore, la tramoggia e tutte le parti a contatto con il pezzo, possono essere rivestite con particolari e specifici materiali.



Gli elevatori TUMAC della linea "LIGHT", sono costruiti con materiali di qualità ed assemblati con componenti di primarie marche Nazionali ed Internazionali. La conduzione è semplice e funzionale, con attività di manutenzione tendente allo zero. Naturalmente tutti i prodotti proposti, sono personalizzabili alle necessità produttive del Cliente. La modularità del sistema permette di configurare il layout, con Tramogge motorizzate, vibrante o per gravità, con una scelta assai ampia di accessori standard ed optional, tale da soddisfare anche la Clientela più esigente.

CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARD

- Capacità tramoggia 50/30 litri in acciaio al carbonio verniciato
- Coperchio incernierato in Policarbonato + interruttore di sicurezza
- Profilo in Alluminio con copertura in lamiera completo di raccordo per scarico pezzi (a DWG)
- Telo nastro in PVC85mm listellato profilo 10x10x80mm
- Struttura in Acciaio al carbonio verniciato con n.4 piedini regolabili per livellamento

TUMAC Conviene.... Quando ti serve..... Con sicurezza acquistare.....

Acquista oggi i ns. prodotti con il miglior rapporto Qualità - Prezzo esistente sul mercato e se non trovi il prodotto che cerchi nella sintesi di questa presentazione, contatta il ns. SERVIZIO CLIENTI. Per qualsiasi tipo di informazione Vi invitiamo a contattare il ns. Ufficio Commerciale, che in giornata soddisferà ogni Vs. richiesta. Visitate il nostro sito INTERNET www.tumac.it e le news su [YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCp5m5VvzXqG1nY1p0v3n0vQ) digitando [supertumac](https://www.youtube.com/channel/UCp5m5VvzXqG1nY1p0v3n0vQ)

**Commerciale ITALIA**

Massimo Repossi mreposti@tumac.it
Roberto Cantù cantu@tumac.it
Eliana Selvagnin eliana@tumac.it

AGENZIA